

Przedmiar robót

Obiekt	Plac rekreacyjny
Lokalizacja	Świeszyno, dz. nr 246, gmina Świeszyno
Inwestor	Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

Sporządził	Kinga Materka
Sprawdził	Mariusz Januszewski

Koszalin, Maj 2022

Tabela przedmiaru robót

Plac rekreacyjny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Montaż elementów wyposażenia placu rekreacyjnego		
			1.1. Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego		
1	KNR 2-01 0205/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m3	1,05
2	KNP 1 1219.1/01		Rozłożenie w terenie płaskim ziemi urodzajnej warstwą 5cm ręcznie przy użyciu łopaty	m3	1,05
			1.2. Urządzenia placu zabaw		
3			Stół do gry w piłkarzyki z montażem (poz. nr 1)	szt	1
4			Piaskownica kwadratowa metalowa 2,0 x 2,0 z montażem (poz. 6)	szt	1
			1.3. Elementy wyposażenia		
5			Ławka z oparciem metalowa z montażem (poz. nr 7)	szt	5
6			Kosze do segregacji odpadów w kształcie kredki	kpl	2
7			Tablica turystyczno- informacyjna duża (poz. nr 9)	szt	1
8			Tablica edukacyjna dot. segregacji śmieci (135x100 cm)	szt	1
			1.4. Nawierzchnia w strefie bezpiecznej		
9	KNR 2-01 0122/01		Pomiary przy wykopach	kpl	1
10	KNR 2-01 0206/01		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III		
			288*0,4	m3	115,2
			razem	m3	115,2
11	KNR 2-21 0606/07		Nawierzchnia bezpieczna z piasku o frakcji 0,2 – 2,0mm, grubości 40cm		
			288*0,4	m3	115,2
			razem	m3	115,2
			2. Zagospodarowanie działki		
			2.1. Ogrodzenie placu rekreacyjnego		
12	KNR 2-01 0707/02		Wykopy ręczne w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m	m3	6,66
13	KNR-W 2-02 0203/01		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3	m3	6,66
14			Ogrodzenie systemowe typu panelowego, malowane proszkowo (RAL6005 zielony), panel wykonany z prętów stalowych, zgrzewanych punktowo, wysokość paneli ogrodzeniowych 150 ±3cm, długość paneli ogrodzeniowych/ Rozstaw osiowy słupków ogrodzenia 250 ±3cm, przekrój słupków prostokątny 40x60mm	m	146,7
15			2x furtka szerokości 1000mm i wysokości 1500mm±30mm, oraz 1x brama szerokości 3000mm i wysokości 1500mm±30mm. Elementy malowane proszkowo (RAL6005 zielony), konstrukcja ramy z profilu o przekroju 40x40mm, wypełnienie panelem z drutu o średnicy 5mm, zabezpieczony przed korozją. Brama dwuskrzydłowa dodatkowo wyposażona w rygiel z ogranicznikiem	kpl	1