

Granica pasa drogowego drogi gminnej

300 ZIELEŃ

515

200 UTWRADZENIE TERENU PŁYTAMI AŻUROWYMI

15 KRAWĘŻNIK

NAW. DROGI GMINNEJ

2,0%

2,0%

3

4

1

2

OBRZEŻE

humerusowanie grub. 10 cm

zasypka materiałem przepuszczalnym i zagęszczalnym (np. piasek 0/4mm) na szer. bocznej min. 20cm

humerusowanie grub. 10 cm

obrzeże betonowe typu ciężkiego 8x30x100cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

ława z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0410 m<sup>2</sup>

płyty ażurowe betonowe wibroprasowane 10x40x60 cm wypełniona żwirkiem płukany 8/16mm (w przypadku obramowania wpustu zastosować kostkę betonową wibroprasowaną gr. 8cm)

podsyпка cementowo - piaskowa 1:4, grub. 3cm (w przypadku obramowania wpustu zastosować gr. 5cm)

kruszywo łamane słab. mechanicznie 0-31,5 mm, grub. 15 cm

zasypka materiałem przepuszczalnym i zagęszczalnym (np. piasek 0/4mm)

geowłóknina separacyjna typu GRK3 owinięta na zakład 0,5m

zbiornik rozsączający złożony z bloków rozsączających o wym. 33x6x33 cm

geowłóknina separacyjna typu GRK3 owinięta na zakład 0,5m

podsyпка piaskowa zagęszczona, min. grub. 5cm

zagęszczone podłoże gruntowe

+0,05

-0,04

+0,05

+0,01

+0,00

-0,02

-0,50

-1,00

-1,50

-1,55

30

10

3

20

20

20



Inwestor	Gmina Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71			SKALA 1:25
Obiekt	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Konikowo, gm. Świeszyno			
Nazwa rys.	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - CHARAKTERYSTYCZNY			RYSUNEK NR 2
Projektował	tech. Aleksander Ofierzyński	Upr. GT-V-63/15/76		
Opracował	inż. Tomasz Ofierzyński			DATA listopad 2016
Sprawdził	inż. Jerzy Bakalarski	Upr. GT-V-63/14/76		