
1:100
1:500
WŁĄCZENIE DO ISTN. SIECI WODO.
Zasuwa DN80
Kabel telek.

POZIOM PORÓWNAWCZY 40.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	50.50		50.50		48.20		47.20	
RZĘDNA OSI PRZEWODU	49.00		49.00		46.70		45.70	
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.50		1.50		1.50		1.50	
SPADKI, DŁUGOŚCI		0% 2.63m		2.89% 79.45m		2.47% 40.50m		1.1%
ŚREDNICA, MATERIAŁ								
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.63	2.63	79.45	82.08	40.50	122.58	
HEKTOMETRY	W1 0		W2		W3	1	W4	

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0


Obejma z nawiertką i zasuwą
Proj. połączenie z przewodem W45 ø32x2.0 PE HD, Rz.o.=44.90
Rura ochronna
ø160, L=6.5m
Kan. deszcz. Rz.d.=44.70
46.50
46.50
46.40
46.50
46.40
46.40
46.40
46.50
47.20
45.00
45.00
44.90
45.00
44.90
43.60
43.60
45.00
45.70
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
2.80
2.80
1.50
1.50
63.91m
0%
40.23m
0.37%
26.92m
1.09%
9.17
0.55%
18.16m
3.27
39.74
0%
9.35
37.45%
3.74
3.17%
22.07m
2.42%
186.49
226.72
253.64
262.82
280.97
284.25
293.59
297.33
319.40
63.91
40.23
26.92
9.17
18.16
3.27
9.35
3.74
22.07
33.00
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
2
3


Rura ochronna
ø160, L=4.0m
Rz.o.=47.50
Droga żwir. szer.=4.0m
Trójnik równoprzelotowy
Proj. połączenie z przewodem W58 ø90x5.4 PE HD, Rz.o.=47.50
Zasuwa DN80
48.00
48.50
48.70
48.80
48.80
49.00
49.10
50.80
51.40
46.50
47.00
47.20
47.30
47.30
47.50
47.60
49.30
49.90
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
33.00m
2.48%
20.16m
2.67%
7.49
1.28%
7.82
0
3.26
4.16%
4.80
2.02%
4.96
2.73%
62.23m
0.98%
61.32m
0.96%
ø90x5.4 PE HD
352.40
20.16
372.56
7.49
380.05
7.82
387.87
3.26
391.13
4.80
395.93
4.96
400.89
62.23
463.12
61.32
524.44
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
4
5


Kabel energ.
Kabel energ.
Kabel telek.
51.60
51.80
52.00
52.80
53.20
50.10
50.30
50.50
51.30
51.70
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
20.89m
0.82%
24.26m
0.79%
25.19m
2.61%
30.70m
2.01%
19.87m
1.81%
L=1054.59m
20.89
545.33
24.26
569.59
25.19
594.78
30.70
625.48
19.87
645.35
83.10
W23
W24
W25
W26
W27
6
7


Obejma z nawiertką i zasuwą
Proj. połączenie z przewodem W76 ø32x2.0 PE HD, Rz.o.=53.20
Obejma z nawiertką i zasuwą
Proj. połączenie z przewodem W79 ø32x2.0 PE HD, Rz.o.=54.30
8
9

	54.70		54.90		55.80		55.60		55.80		56.30		57.00	
	53.20		53.40		54.30		54.10		54.30		54.80		55.50	
	1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	
83.10m		0.56% 35.99m		2.99% 30.09m		1.37% 14.62m		1.17% 17.15m		1.76% 28.44m		1.86% 37.73m		1.46%
	728.45	35.99	764.44	30.09	794.53	14.62	809.15	17.15	826.30	28.44	854.75	37.73	892.47	34.27
	W28		W29		W30		W31		W32		W33		W34	


Rura ochronna
ø171, L=2.5m
Obejma z nawiertką i zasuwą
Proj. połączenie z przewodem W81 ø32x2.0 PE HD, Rz.o.=55.00
Obejma z nawiertką i zasuwą
Proj. połączenie z przewodem W83 ø32x2.0 PE HD, Rz.o.=53.80
Kabel energ.
Droga żwir. szer.=2.5m
Obejma z nawiertką i zasuwą
Proj. połączenie z przewodem W86 ø32x2.0 PE HD, Rz.o.=52.90
Hydrant nadziemny DN80 HP2
56.50
55.30
54.90
54.40
54.40
54.50
54.50
55.00
53.80
53.40
52.90
52.90
53.00
53.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
34.27m
3.24%
37.03m
1.08%
37.13m
2.67%
18.72m
0
3.14
0.41%
24.59m
0%
7.24
926.74
37.03
963.77
37.13
1000.90
18.72
1019.62
3.14
1022.76
24.59
1047.35
7.24
1054.59
W35
W36
W37
W38
W39
W40
W41
10

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. DARIUSZ BUDZISZ	Upr. ZAP/0141/PWOS/05	
SPRAWDZIŁ:	inż. JANUSZ WITANOWSKI	Upr. A/PNB/8300/131/80	
STADIUM OPRACOWANIA P.B. BRANŻA SAN.	TREŚĆ RYSUNKU PROFILE SIECI WODOCIĄGOWEJ		NR RYS. 6
OBIEKT SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁ.	MIEJSCOWOŚĆ OLSZAK I BRZEŹNIKI gm.ŚWIESZYNO	SKALA 1:100/1000	DATA SP. 09/16