
1:100
1:500
Włączenie o istn. sieci wod.
Zasuwa liniowa
Proj. połączenie z przewodem W111 ø32x2.0 PE HD, Rz.o.=71.50

OZNACZENIE PROFILU: W1
POZIOM PORÓWNAWCZY 65.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	71.30		73.00	
RZĘDNA OSI PRZEWODU	69.80		71.50	
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.50		1.50	
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.47% 115.70m		1.49%
ŚREDNICA, MATERIAŁ				
ODLEGŁOŚCI	0.00	115.70	115.70	
HEKTOMETRY	W1 0	1	W2	

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0


Kabel telek.
Obejma z nawiertką i zasuwą
Likw. wod. wiejski ø80
74.60
73.10
1.50
107.44m
1.12%
223.14
107.44
106.89
W3
2
3


Proj. połączenie z przewodem W31 ø90x5.4 PE HD, Rz.o.=71.90
Istn. droga grunt. L=18.0m
Obejma z nawiertką i zasuwą
Proj. połączenie z przewodem W37 ø32x2.0 PE HD, Rz.o.=73.10
Hydrant nadziemny HP3
73.40
73.60
74.60
75.20
75.50
75.60
75.63
76.30
71.90
72.10
73.10
73.70
74.00
74.10
74.13
74.80
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
106.89m
0.4%
3.05%
50.25m
5.13%
32.80m
1.39%
17.55m
7.18
1.11%
63.13m
0.81%
330.03
380.28
413.08
424.73
430.63
437.81
440.54
500.95
50.25
32.80
11.65
5.90
7.18
2.73
60.41
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W9.1
W10
4
5


74.70
73.20
1.50
197.08m
2.04%
Ø90x5.4 PE HD L=1118.81m
698.03
197.08
44.03
W11
6
7


Obejma z nawiertką i zasuwą
Proj. połączenie z przewodem W39 ø32x2.0 PE HD, Rz.o.=72.30
Obejma z nawiertką i zasuwą
Proj. połączenie z przewodem W40 ø32x2.0 PE HD, Rz.o.=71.40
Likw. wod. wiejski ø40
Proj. połączenie z przewodem HP2 ø90x5.4 PE HD, Rz.o.=70.50
Proj. połączenie z przewodem W45 ø32x2.0 PE HD, Rz.o.=70.50
Istn. droga grunt. szer.=3.0m
Obejma z nawiertką i zasuwą
Proj. połączenie z przewodem W50 ø32x2.0 PE HD, Rz.o.=70.50
Kabel telek.
Likw. wod. wiejski
73.80
73.40
72.90
72.75
72.00
72.00
72.00
72.00
72.30
71.90
71.40
71.25
70.50
70.50
70.50
70.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
44.03m
1.52%
26.28m
2.9%
17.22m
2.13%
42.28m
0%
63.24m
0.64%
742.06
26.28
768.34
17.22
785.55
6.99
792.54
35.29
827.84
3.14
830.98
11.52
842.50
48.57
891.07
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
8
9


ODCINEK WYKONANY METODĄ PRZEWIERU STEROWANEGO
Istn. droga grunt.
Obejma z nawiertką i zasuwą
Proj. połączenie z przewodem W52 ø32x2.0 PE HD, Rz.o.=70.20
Istn. droga grunt. L=18.0m
Proj. połączenie z przewodem W64 ø90x5.4 PE HD, Rz.o.=70.40
Zasuwa liniowa
Istn. droga grunt.
Likw. wod. wiejski ø80
Kabel telek.
Istn. chodnik bet. L=23.5m
Likw. wod. wiejski ø80
Obejma z nawiertką i zasuwą
Proj. połączenie z przewodem W101 ø32x2.0 PE HD, Rz.o.=71.30
Obejma z nawiertką i zasuwą
Proj. połączenie z przewodem W104 ø32x2.0 PE HD, Rz.o.=71.47
Obejma z nawiertką i zasuwą
Proj. połączenie z przewodem W107 ø32x2.0 PE HD, Rz.o.=71.80
71.70 71.60 71.50 71.90 72.70 72.80 72.97 73.30
70.20 70.10 70.00 70.40 71.20 71.30 71.47 71.80
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
46.87m 0.48% 20.67m 0.37% 27.24m 2.93% 13.66m 2.68% 29.81m 0.19% 53.65m 1.4% 35.84m
46.87 937.95 20.67 958.61 27.24 985.85 13.66 999.51 29.81 1029.32 53.65 1082.97 12.49 1095.46 23.35 1118.81
W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27
10
11

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. DARIUSZ BUDZISZ	Upr. ZAP/0141/PWOS/05
SPRAWDZIŁ:	inż. JANUSZ WITANOWSKI	Upr. A/PNB/8300/131/80
STADIUM OPRACOWANIA P.W.	TREŚĆ RYSUNKU PROFILE SIECI WODOCIĄGOWEJ	NR RYS. 2
BRANŻA SAN.		
OBIEKT SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁ.	MIEJSCOWOŚĆ KUROZWĘCZ gm.ŚWIESZYNO	SKALA 1:100/500
		DATA SP. 11/16