

Technical drawing of a window assembly. The overall height is 2850 and the overall width is 2500. The window opening is 2000 high and 900 wide. The internal structure shows a frame with a label "ROLETA ZEWNĘTRZNA" (Internal Roller Blind) and a dashed line indicating the blind's path. The distance from the left wall to the window frame is 1200, and the distance from the bottom wall to the window frame is 1135.

DACH KONTENERA

- poszycie zewnętrzne: blacha trapezowa T35 gr. 0,7 mm ocynkowana powlekana,
- ruszt wsporczy,
- welna mineralna gr 120 mm,
- poszycie zewnętrzne: blacha trapezowa T35 gr. 0,7 mm ocynkowana powlekana- sufit: płyta laminowana gładka.

- płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 75 mm i okładziną z blachy stalowej cynkowanej powłoką poliesterową,
- zewnętrzną okładziną płyty - profilowana, wewnętrzna gładka,
- obróbki zewnętrzne z powlekanej blachy ocynkowanej.

- płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 75 mm i okładziną z blachy stalowej cynkowanej pokrytej powłoką poliesterową,
- wewnętrzna okładzina płyty - profilowana, zewnętrzna gładka,
- obróbki wewnętrzne z powłokanej blachy ocynkowanej;

- wykładzina PCV Tarkett Rekord 42,
- płyta podłogowa gr. 22 mm: sanitariaty Cetris, pozostałe pomieszczenia OSB,
- welna mineralna / styropian gr. 120 mm,
- poprzeczki z profilu stalowych, zimmngiętych,
- poszycie dolne: blacha ocynkowana gr. 0,5 mm

- ściany zewnętrzne: RAL 6029,
- ściany wewnętrzne: RAL 9010,
- rama: RAL 7011,
- sufit: RAL 9002,
- okna: białe PCV,
- drzwi zewnętrzne: jasno szary,
- drzwi wewnętrzne: białe,
- obróbki blacharskie: jak ściana.



SKALA